

# MACTONE

SACD, DVD AUDIO, 高品位 CD 対応のラインプリアンプ

XX-330

創立 40 周年記念発売



- XX-330 はマックトンが長年にわたって高性能のプリアンプを創り続けてきた集大成ともいえる製品です。他の追従を許さない、極めて高度なノウハウの集積と音楽性に富んだ音色は、新しい未知の世界を現出します。真空管式のどのプリアンプとの比較でもはるかにこえる優位性を確保しています。ご試聴のうえお確かめください。
- 双三極管で低内部抵抗高出力ドライバー管の ECC99 を採用、更に低インピーダンス増幅と出力を確保するため、片チャンネルに 3 本（6 ユニット）使用にて 6 パラレル接続を行い、高電圧大電流動作の長年にわたるマックトン独自の手法を採用して、低歪率と輪郭のはっきりした抜けの良い音が得られました。
- アンプの心臓部である、パワートランスには高能率オリエントコアの 2 パワートランス構成で逆位相接続を行い、リーケージフラックス(漏洩磁束)の低減を図り、雑音特性の改善を行いました。必要電力の 2 倍の容量をもたせてインピーダンスをさげ、強力なエネルギー感を現出しています。
- 音声信号の増幅の源泉である電源部のより高い能力を求めめるために徹底的な低インピーダンス化を行っています。コンデンサーには高耐圧大容量のものを多数個パラレル接続したうえ、整流管より高度な音質を再現する、ショットキーバリアードダイオードを採用した上に定電圧回路を構成していますので、奥行感と広い音場と極めて大きいダイナミックレンジが得られます。
- 入力端子が 8 回路と出力端子が 2 回路となっていますので、普通所有する機器に十分に対応できます。また、非常に手間のかかる手造り配線を行っていますが、音質に影響をあたえず長年にわたってトラブルが起きにくく、メンテナンスも簡単です。

## XX-330 規格

入力端子	CD、DVD、LINE1、2、3、4、TAPE IN1、2
入力感度/インピーダンス	80mV / 50k $\Omega$
出力端子	PRE OUT1,2 TAPE OUT1,2
出力レベル/インピーダンス	1V / 600 $\Omega$ 最大 30V
周波数特性	10Hz~120kHz +0、-1dB
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	80W
最大外形寸法	W465 × H155 × D370 mm
質量	15kg
使用真空管	ECC99/12BH7A × 6 合計 6 球

株式会社 **マックトン**

試聴室：東京都杉並区井草 4-21-6  
TEL.03-3394-0131 〒167-0021  
<http://www.mactone.com>  
[info@mactone.com](mailto:info@mactone.com)